# Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

## IPC-HDW3541T-ZS-S2

### VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Video resolution | **5 Megapixel** |
| BLC | **Sí** |
| HLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Immagini al secondo | **20fps** |
| Uscita video | **RJ45** |
| Privacy mask | **Fino a 4 zone** |
| Sistema anti appannamento | **Si** |
| Tipo di codice | **CBR / VBR** |
| Bit rate | **3Kbps ~ 8192Kbps** |
| Compressione | **H.265 / H.264** |
| EIS | **Sí** |
| Main stream | **5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **704 × 576** |
| Sub stream 2 | **1080P (1 ~ 25fps)** |
| Filigrana | **Sí** |
| Specchio | **On / Off** |
| SSA | **Si** |

### CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---|---|
| Connessione IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sì, tipo S, G e T** |
| Numero massimo di utenti | **20 utenti** |
| Browser Web | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software di gestione | **Smart PSS / DSS / DMSS** |
| Dispositivi mobili | **Android / IOS (Apple)** |
| Disconnessione di rete | **Sí** |
| Conflitto di indirizzi IP | **Sí** |
| Cybersecurity | **Sì** |

### IMMAGINE

### ANALISI VIDEO

| | |
|---|---|
| Tipo de deteccion | **Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree** |
| Cambio di scena | **Sí** |
| Attraversamento della linea | **Sí** |
| Intrusione | **Sí** |
| Rilevazione del movimento | **Sì (4 aree)** |
| Rilevamento audio | **Sí** |
| Video Tamper | **Sí** |
| Classificazione veicolo / umano | **Sí** |
| SMD 4.0 | **Sì** |
| Quick Pick | **Sì** |

### DISTANZA DORI

| | |
|---|---|
| Rivelare (Lente aperta) | **64 m** |
| Rivelare (Lente chiusa) | **210 m** |
| Osservare (Lente aperta) | **26 m** |
| Osservare (Lente chiusa) | **84 m** |
| Riconoscere (Lente aperta) | **13 m** |
| Riconoscere (Lente chiusa) | **42 m** |
| Identificare (Lente aperta) | **6 m** |
| Identificare (Lente chiusa) | **21 m** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **12V** |
| Consumo (w) | **8.9W** |
| Amperaggio | **750mA** |
| Alimentazione PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### VISIONE NOTTURNA

| | |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | **40 m** |
| Tipo di visione notturna | **IR** |
| Numero di LED | **2** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Sensore | **CMOS ®** |
| Risoluzione del sensore | **2960 x 1668** |
| Dimensione del sensore | **1/2.7'** |
| Velocità dell'otturatore elettronico | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Illuminazione minima | **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux** |
| Rapporto S / N | **Piu di 56dB** |

## LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Zoom ottico** |
| Distanzia focale | **2.7 mm ~ 13.5 mm** |
| Apertura massima del diaframma | **F/1.5** |
| Angolo di visione | **99° ~ 28°** |
| Distanza minima di messa a fuoco | **800mm** |

## MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **108.3 x 122 (Ø) mm** |
| Materiale | **Metallo** |
| Peso neto | **720 g** |
| Peso con confezione | **920 g** |

## STORAGE

| | |
|---|---|
| scheda Micro SD | **Fino 256Gb** |
| Sistemi di stoccaggio | **NAS / FTP / SFTP / Micro SD** |
| Anomalia di memorizzazione | **Sí** |

## SISTEMA (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Memoria RAM | **512 MB** |
| Memoria ROM | **128 MB** |

| | |
|---|---|
| IR ON/Off | **Automatico / Manuale** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grado di protezione | **IP67** |
| Uso | **Interno / Esterno** |
| Umidità massima | **95%** |

## INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie | **Wiz Sense** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo di telecamera | **Minidome** |

## AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Microfono incorporato | **Sí** |
| Compressione audio | **G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM** |

## ASSI

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |