technical datasheet





movimento

abbandonato

Oggetto

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW5541E-ASE-S3

Video resolution	5 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T	
HLC	Sí	Numero massimo di	20 utenti	
3D-NR	Sí	utenti Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	
AGC	Sí		Smart PSS Lite / DSS /	
AWB	Sí	Software di gestione	DMSS	
WDR	WDR (120 dB)	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	
Immagini al		Disconnessione di rete	Sí	
secondo	25105	Conflitto di indirizzi IP	Sí	
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì	
Modalità giorno / notte	Colore	IMMAGINE		
Privacy mask	Fino a 8 zone	Sensore	CMOS ®	
Sistema anti appannamento	Si	Risoluzione del sensore	2960 x 1668	
Tipo di codice	CBR / VBR	Dimensione del sensore	1/2.7'	
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 32Kbps ~ 14080Kbps	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	
Compressione	H.265 / H.264	Illuminazione minima	Color: 0.0009Lux / B/W:	
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	 Rapporto S / N	0.0005Lux Piu di 56dB	
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)			
Filigrana	Sí	ALIMENTAZIONE CONSUMO		
Specchio	On / Off	modo dell'alimentazione elettrica DC		
SSA	Si	Tensione	12V	
ANIALIGI \		Consumo (w)	6.2W	
ANALISI VIDEO	Analitico con classificazione	Amperaggio	520mA	
Tipo di rilevamento	uomo/veicolo nell'attraversamento	Alimentazione PoE	Sí	
	di linee/aree Conteo de personas, mapa de calor,	Tipo PoE	PoE 802.3af / ePoE	
Funciones IA	detección facial con metadatos	LENTE		
Cambio di scena	Sí	Tipo lente	Fissa	
Attraversamento della linea	Sí	Distanzia focale	3.6 mm	
Intrusione	Sí	Apertura massima del dia	framma F/1.6	
Rilevamento	Sí	Angolo di visione	92°	
facciale		Distanza minima di messa	a a fuoco 1700mm	

Sì (4 aree)

Sí

DISTANZA DORI

Rilevare

85 m

technical datasheet

Oggetto perso S		Osservare		34 m
Rilevamento	Sí	Riconoscere		17 m
audio Video Tamper	Sí	Identificare		9 m
Mappa di calore	Sí	AMBIENTE	<u> </u>	
Contapersone	Sí	Temperatura di esercizio -40 °C ~ 60 °		-40 °C ~ 60 °C
Rilevazione di	Cí	Grado di protezione		IP67
bighellonare	Sí	- 		Interno / Esterno
Classificazione veicolo / umano	Sì			95%
Gestione della	C)	Official massima		95%
coda	Sì	METADAT	I	
Detección de parking	Sì	Faccia	Sesso / età /	occhiali / barba / maschera /
SMD 3.0	Sì		Modelle del	espressione veicolo / Colore del veicolo /
0.00	.	Veicolo		eicolo / Cintura di sicurezza /
VISIONE NOTTURNA				Chiamata / Fumo
Distanza di visione notturna	50 m	Corpo		ile di abbigliamento / colore liamento / cappello / borsa /
Tipo di visione notturna	IR	umano	dell abblg	ombrello
Numero di LED	1	Veicolo non motorizzato Tipo / colore / casco / persone nel veicolo		
IR ON/Off	Automatico / Manuale		.0	
AUDIO(TELECAMERE)		STORAGE scheda Micro SD Fino 2560		
Microfono		SCHEGA MI	CIO 3D	NAS / FTP / SFTP / Micro
ncorporato Sí		Sistemi di	stoccaggio	SD
Ingresso audio 1 Ingresso		Anomalia di Sí		
Compressione audio G.711A	/ G.711U / G.723 / G.726 / PCM	memorizz	azione	
Uscita audio	1	Moviment	0	3-Axis
MATERIALE E DIMENSIONI		MOVITICITE	O	J-MAI3
Dimensioni	192.7 x 70.5 x 66.4 mm			
Materiale	Metallo			
Peso neto	590 g			
Peso con confezione	780 g			
INFORMAZIONI GENERALI				
Serie	Wiz Mind			
Tecnología				
Tipo di telecamera	Bullet			
SISTEMA (TELECAMERE)				
Memoria RAM	1024 MB			
Memoria ROM	4096 MB			
INGRESSI/USCITE (TELECAMER	RE)			
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita			