



Monitor 2 fili / ip 7"

VTH5422HW-W

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Amperaggio	1250mA
Consumo in standby	2W
Consumo acceso	6W
Uscita di alimentazione	DC 12V

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	189 x 130 x 26.9 mm
Materiale	Plastica ABS + policarbonato
Peso netto	35 g
Peso con confezione	560 g
Colore	Bianco

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	6
RS485	1
Uscita allarme	1
Timbro	1

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Modalità non disturbare	Sì
Registrazione del messaggio in caso di mancata risposta	Sì (è necessaria una scheda SD)

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	RTSP / RTP / SIP / DNS / SSH
Slot di memoria	SD hasta 64Gb
Wi-Fi	Sì
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Sì

SCHERMO

Tipo	TFT
Dimensione	7"
Risoluzione	1024 x 600
Tattile	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	2 Fili / IP
------------	-------------

