

technical datasheet



Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico IPC-HFW5541E-ZE-S3

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 12Kbps ~ 11776 Kbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
AI SSA	Sí
ANALISI VIDEO	
Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale con metadati
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	26 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2960 x 1668
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.0009Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Più di 56dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

technical datasheet

Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
Gestione della coda	Sí
Detección de parking	Sí
SMD 3.0	Sí
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Deeplight	Sí
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / ePoE
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Wiz Mind S
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	4096 MB
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)	
Allarme	2 Entradas / 1 Salida

LENTE	
Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	114° ~ 32°
Distanza minima di messa a fuoco	800mm

MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	273.2 x 95 x 95 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	1120 g
Peso con confezione	1600 g

METADATI	
Faccia	Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione
Veicolo	Modello del veicolo / Colore del veicolo / Logo del veicolo / Cintura di sicurezza / Chiamata / Fumo
Corpo umano	Stile di abbigliamento / colore dell'abbigliamento / cappello / borsa / ombrello
Veicolo non motorizzato	Tipo / colore / casco / persone nel veicolo

STORAGE	
scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
ASSI	
Movimento	3-Axis

