

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B429HA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Luz blanca
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Full Color	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	56 m
----------	-------------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	83°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
Rilevazione del movimento 2.0	Sì (persone e veicoli)

technical datasheet

Osservare	22 m
Riconoscere	11 m
Identificare	5 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	550 g
Peso con confezione	600 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
Serie	ColorVu

ASSI

Movimento

3-Axis

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

FTP

