



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

**HWI-T229HA**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sì</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.001Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Más de 52dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.0</b>
Angolo di visione	<b>106°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>1500mm</b>

### DISTANZA DORI

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo S e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	<b>Sì</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 6 canali</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5W</b>
Amperaggio	<b>400mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Luz blanca</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Full Color	<b>Sì</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	<b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b>
Video Tamper	<b>Sì</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento 2.0	<b>Sì (persone e veicoli)</b>

# technical datasheet

Rilevare	<b>44 m</b>
Osservare	<b>17 m</b>
Riconoscere	<b>8 m</b>
Identificare	<b>4 m</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>88.4 x 112 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo e plastica</b>
Peso netto	<b>340 g</b>
Peso con confezione	<b>570 g</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>ColorVu</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

## STORAGE

Sistemi di stoccaggio	<b>FTP</b>
-----------------------	------------

