



AJAX

Rilevatore volumetrico cablato MOTIONCAM-FIBRA-B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Fibra Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Tipo di connessione	BUS
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	88.5° Orizzontale / 80° Verticale
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC (tramite Hub Hybrid BUS)
Tensione	24V
Supporto batteria	Includa

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Compensazione della temperatura digitale	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	135 x 70 x 66 mm
Materiale	Plastica
Peso netto	140 g
Peso con confezione	190 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Qualità fotografica	640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120
Tempo di ricezione di una fotografia	Fino a 9 sec
Immagini di serie	1 - 5 immagini

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

