



AJAX

Modulo integratore per rilevatori di fibre di terzi

MULTITRANSMITTER-FIBRA-W

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	238 x 192 x 100 mm
Materiale	Plastica
Peso netto	760 g
Peso con confezione	1130 g
Colore	Bianco

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Supporto batteria	Opzionale
Modello di batteria	12V DC 7Ah

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Resistori EOL (fine linea)	Sì
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Conexión a detector	NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

SABOTAGGIO

Tamper box	Sì
Tamper pared	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP40
Uso	Interno
Umidità massima	75%

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo **Modulo integratore per rilevatori di fibre di terzi**

ZONE

Numero massimo di zone **18**

