



AJAX

Rivelatore antincendio calore

FIREPROTECT2-H-SB-W

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------------|---|
| Compatibilità | Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid |
| Indicatori LED | Sì |
| Colori LED | Verde / Rojo / Amarillo |
| Tamper | Sì |
| Volume sirena | 85dB a 3 metros |
| Attivazione della temperatura | 64°C |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | 0 °C ~ 50 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 80% |

VIA RADIO

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distanza di trasmissione | Fino a 1700 m (senza ostacoli) |
| Potenza massima RF | Hasta 20 mW |
| Protocollo | Jeweller |

RILEVAMENTO

| | |
|--------------------|---------------|
| Tipo di rivelatore | Calore |
|--------------------|---------------|

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Type of notification | Acustica |
|----------------------|-----------------|

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni | 86 x 86 x 43.5 mm |
| Peso netto | 150 g |
| Peso con confezione | 200 g |
| Colore | Bianco |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|------------|-------------------------------|
| Tecnología | Senza fili |
| Tipo | Rivelatore antincendio |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|--------------------------|---|
| Modello di batteria | 2 batterie al litio insostituibili |
| La durata della batteria | Fino a 10 anni |

SENSORE

| | |
|-----------------|--|
| Tipo di sensore | Rilevamento della temperatura: termistore |
|-----------------|--|

DETECCIÓN (INCENDIO)

| | |
|--------------------|-------------------|
| Termovelocimétrico | 10°C / min |
|--------------------|-------------------|

