



## AJAX

### Rivelatore antincendio co FIREPROTECT2-C-SB-W

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid</b>
Indicatori LED	<b>Sì</b>
Colori LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Sì</b>
Volume sirena	<b>85dB a 3 metros</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>80%</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b>
Potenza massima RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protocollo	<b>Jeweller</b>

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>CO</b>
--------------------	-----------

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Type of notification	<b>Acustica</b>
----------------------	-----------------

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>86 x 86 x 43.5 mm</b>
Peso netto	<b>150 g</b>
Peso con confezione	<b>200 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>Senza fili</b>
Tipo	<b>Rivelatore antincendio</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	<b>2 batterie al litio insostituibili</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 10 anni</b>

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>Rilevamento di CO: sensore chimico</b>
-----------------	---

