



Milesight

## Telecamera ptz ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C5341-X25PE

## VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Zoom digitale	<b>16x</b>
Privacy mask	<b>Fino a 8 zone</b>
Sistema anti appannamento	<b>Si</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sí</b>
Anti sfarfallio	<b>Sí</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
Zoom ottico	<b>25x</b>
Distanzia focale	<b>4.8 mm ~ 120 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.5 ~ F/3.5</b>
Angolo di visione	<b>57° ~ 2.8°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>100mm ~ 1500mm</b>
Messa a fuoco automatica	<b>Si</b>
Velocità dello zoom	<b>6 s</b>

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, detección facial con metadatos</b>
Auto tracking	<b>Si</b>
Attraversamento della linea	<b>Si</b>
Rilevamento facciale	<b>Si</b>
Rilevazione del movimento	<b>Si</b>
Oggetto abbandonato	<b>Si</b>
Oggetto perso	<b>Si</b>
Video Tamper	<b>Si</b>
Rilevazione di bighellonare	<b>Si</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Si</b>
Conta persone e oggetti	<b>Si</b>

## DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>104 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>2122 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>41 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>842 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>21 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>424 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>10 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>212 m</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>24V</b>
Consumo (w)	<b>27W</b>
Amperaggio	<b>3000mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Si</b>
Tipo PoE	<b>PoE+ 802.3at</b>

## AMBIENTE

# technical datasheet

## PTZ

Gamma pan / tilt	<b>Orizzontale 360 ° / Verticale -5 ~ 90 ° con autoflip</b>
Controllo della velocità manuale	<b>Orizzontale 0.1°/s ~ 250°/s / Verticale 0.1°/s ~ 160°/s</b>
Velocidad entre presets	<b>Orizzontale 250°/s / Verticale 160°/s</b>
Memorie	<b>300</b>
Modalità PTZ	<b>8 Tour tra punti stabiliti, 4 round</b>
Posizione dopo fallimento elettrico	<b>Ritorna alla posizione prima del fallimento</b>
Modalità di inattività	<b>Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position</b>
RS485	<b>1 Incasso</b>

## IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2592 x 1944</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1s to 1/100,000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.008 Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Più di 55 dB</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>308 x 205 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso neto	<b>4000 g</b>
Peso con confezione	<b>5620 g</b>
Soporte incluido	<b>Sí</b>

## CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G, T e Q</b>
Software di gestione	<b>Milesight CMS</b>
Filtro indirizzo IP	<b>Sí</b>
Disconnessione di rete	<b>Sí</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>AI PTZ Camera Series</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>PTZ</b>

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	<b>4 Ingressi / 2 Uscite</b>
---------	------------------------------

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

## AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
Frequenza di campionamento	<b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>
Bit rate	<b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>
Uscita audio	<b>1</b>

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>200 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Starlight	<b>Sí</b>

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
Anomalia di memorizzazione	<b>Sí</b>
ANR (registrazione ridondante in SD)	<b>Sí</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

## METADATI

Faccia	<b>Sesso / età / occhiali / barba / maschera</b>
--------	--

