# technical datasheet





## Rilevatore volumetrico cablato 27 m

### CH10053101

RILEVAMENT	O
------------	---

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	27 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Altezza di installazione	2.5 m ~ 4 m
Copertura	27 m x 30 m
Velocità di rilevamento	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sí
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico
360PROtect™	Sì

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC/AC
Tensione	10.5V ~ 30V / 24V
Amperaggio	18mA / 12mA ~ 30mA

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sí
Tamper	Sí

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ADPRO® PRO E
-------	--------------

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	358 x 188 x 290 mm
Materiale	Asa
Peso neto	1700 g
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
SENSORE	
Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sí
INGRESSI/USCITE	
Uscita allarme	3