## technical datasheet





# Rilevatore volumetrico cablato 30 m

Uscita allarme

### CH10055101

#### **RILEVAMENTO**

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	30 m
Rilevazione dell'angolo	50°
Altezza di installazione	2.5 m ~ 4 m
Copertura	30 m x 27 m
Antimasking	Sí
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico
360PROtect™	Sì

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC/AC
Tensione	10.5V ~ 30V / 24V
Amperaggio	18mA / 12mA ~ 30mA

#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Indicatori LED	Sí
Tamper	Sí

#### INFORMAZIONI GENERALI

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	358 x 188 x 290 mm
Materiale	Asa
Peso neto	1700 g
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
SENSORE	
Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sí
INGRESSI/USCITE	

5