technical datasheet

HIKVISION®



Registratore ip per 8 canali e 32 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

DS-7608NI-M2/8P

CARATTERISTIC	HE DI RETE	USCITA VIDEO	
Porte PoE	8	Numero di uscita HDMI	1
Numero di	1	Numero di uscite VGA	1
porte RJ45 Velocità RJ45	10 / 100 Mbps	Risoluzione HDMI	8K
Numero	10 / 100 мврѕ	Resolución VGA	1080P
massimo di utenti	128	Segnali video indipendenti	Si
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	INGRESSI/USCITE	
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.	Ingresso allarme USB 2.0	4
Tipo PoE	802.3at / af	USB 3.0	<u>.</u> 1
Consumo PoE	120W		
Software	IVMS	Uscita allarme	1
 Арр	Hik-Connect	AMBIENTE	
, , , , ,	33330	Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
REGISTRAZIONI	E	Uso	Interno
Risoluzione massima di registrazione	32 Mpx	Umidità massima	90%
Larghezza di		STORAGE	
banda di ingresso	128Mbps	Numero di hard disk supportati	2
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Dimensione massima del hard disk (unità Tipo HDD	3,5 SATA"
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2	AUDIO	3,3 3ATA
addio	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx /		_
Risoluzioni	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Ingressi audio Uscite Audio	1
 La larghezza	QCII	VIDEO	
di banda in uscita	256Mbps	Canali IP	8
ALIMENTAZION	E CONSUMO		
modo dell'alime	entazione elettrica AC		
Tensione	100V ~ 240V		
Consumo (w)	15W		
MATERIALE E D	IMENSIONI		
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm		
Materiale	Metallo		
Peso neto	3000 g		

technical datasheet

INFURMAZIUNI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
POS	Sí
VCA	Sí
RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA	
Riproduzione sincronizzata	8