## technical datasheet

## **M**ilesight



## Registratore ip per 8 canali e 8 mpx di risoluzione

MS-N5008-E

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Oggetto abbandonato Sí		Installazione Scriv	/ania / Rack
Oggetto perso Sí		Dimensioni 380 x 317.0	6 x 51.8 mm
attraversamento di linee Sí		Materiale	Metallo
POS <b>Sí</b>		Peso neto	1870 g
Contapersone Sí		Peso con confezione	3100 g
VCA Sí		Telaio	1U
Classificazione veicolo / umano Se		USCITA VIDEO	
Rilevazione del movimento Se			1
Video Tamper Sì		Numero di uscita HDMI	1
Rilevazione di bighellonare Sì		Numero di uscite VGA	1
ANPR	Sì	Risoluzione HDMI	4K
7 (1 (1 )	5.	Resolución VGA	1080P
REGISTRAZIONE		ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Risoluzione massima di	8 Mpx	modo dell'alimentazione elettrica	DC
registrazione	Стрх	Tensione	12V
Larghezza di banda di	80Mbps	Consumo (w)	3W
ingresso Compressione		AMBIENTE	
video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Temperatura di esercizio -1	0 °C ~ 55 °C
Modalità di	Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)	Uso	Interno
registrazione		Umidità massima	90%
Compressione	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	ormana massima	3070
audio Frequenza di		STORAGE	
campionamento	8KHz / 16KHz	Numero di hard disk supportati	2
audio	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Risoluzioni	1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	Tipo HDD	3,5 SATA"
ANR	7,000	AUDIO	
(registrazione	Se	Ingressi audio	1
ridondante in SD)		Uscite Audio	1
La larghezza di	50Mbps		
banda in uscita	550,56		
CARATTERISTICH	E DI RETE		
Numero di porte	RJ45 <b>1</b>		
	10 / 100 / 1000 Mbps		
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 MDP3		

## technical datasheet

Software	Milesight CMS	
INGRESSI/USCITE		
Ingresso allarme	4	
USB 2.0	2	
Uscita allarme	2	
INFORMAZIONI GENERALI		
Serie	4K PRO Series	
Tecnología	IP	
VIDEO		
Canali IP	8	

