



**HIKVISION**  
accessories

## Lettori interno con carta mifare 13.56mhz

**DS-K1108AM**

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Parete</b>
Dimensioni	<b>123 x 88 x 21 mm</b>
Peso netto	<b>170 g</b>
Peso con confezione	<b>300 m</b>

### CARATTERISTICHE

Controller integrato	<b>No</b>
Avviso sonoro	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Sì</b>
DIP Switch	<b>Si</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### COMUNICAZIONE

Modo	<b>Wiegand / RS485</b>
------	------------------------

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>2W</b>

### IDENTIFICAZIONE

Modo	<b>Carta</b>
Tipo di scheda	<b>MIFARE 13.56MHZ</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di controllo	<b>Lettori</b>
-------------------	----------------

