



HIKVISION
accessories

Lettori interno con impronta / carta rfid 125khz

DS-K1201AEF

IDENTIFICAZIONE

Modo	Impronta / Carta
Numero di impronte digitali	5000
Tipo di scheda	RFID 125KHz
Distanza di lettura massima	3 cm ~ 10 cm
Tempo di riconoscimento delle impronte digitali	inferior a 1 s
Tipo di sensore di impronte digitali	Optical Sensor
Rapporto falso positivo (FAR) impronta	≤ 0.001%
Rapporto falso negativo (FRR) impronta	≤ 0.01%
Autenticación múltiple	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	1.6W

CARATTERISTICHE

Avviso sonoro	Sí
Tamper	Sí
DIP Switch	Si

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione con il controller	RS485
---	--------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	132 x 62 x 44 mm
Peso netto	260 g
Peso con confezione	420 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di controllo	Lettori
-------------------	----------------

