



HIKVISION
accessories

Controllo degli accessi interno / esterno con mifare 13.56mhz

DS-K1T805MBWX

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	2
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1
RJ45	1

IDENTIFICAZIONE

Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	4 cm
Tempo di lettura delle schede	menos de 1 s
Numero di carte	10000
Numero di Registri	100000

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	Sì
Bluetooth	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	Controllo degli accessi
-------------------	--------------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	1000mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	177 x 57.7 x 34.6 mm
Peso netto	260 g
Peso con confezione	680 g

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sì
Avviso sonoro	Sì
Tamper	Sì

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	Linux
Software	Hik-Connect

