technical datasheet





Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW2541T-ZS

VIDEO (TELECAN	1ERE)		CARATTERISTICH	E DI RETE
Video	5	Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC		Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
HLC		Sí	Numero massimo	o di 20 utenti
3D-NR		Sí	utenti Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC		Sí	Software di gestic	
AWB		Sí	Dispositivi mobili	
				Android / IOS (Apple)
WDR	WL	PR (120 dB)	Disconnessione d	
Immagini al secondo		20fps	Conflitto di indiriz	
Uscita video		RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno / notte		Colore	ANALISI VIDEO	
Privacy mask	Fin	o a 4 zone	Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento
Tipo di codice		CBR / VBR	Attraversamento	di linee/aree
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kb 12Kbps ~	ps / H.265: 8192Kbps	della linea	Sí
Compressione	•	.65 / H.264	Intrusione	Sí
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx	(1 ~ 25fps)	Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Sub stream		704 × 576	Rilevamento	Sí
Filigrana		Sí	audio Video Tamper	Sí
Specchio		On / Off	Classificazione	<u></u>
DISTANZA DODI			veicolo / umano	Sí
DISTANZA DORI			SMD PLUS	Sì
Rivelare (Lente a)		64 m	ALIMENTAZIONE	CONSUMO
Rivelare (Lente cl		210 m	modo dell'alimen	tazione elettrica DC
Osservare (Lente		26 m	Tensione	12V
Osservare (Lente	chiusa)	84 m	Consumo (w)	7W
Riconoscere (Len	te aperta)	13 m	Amperaggio	
Riconoscere (Len	te chiusa)	42 m	Alimentazione Po	
Identificare (Lent	e aperta)	6 m	-	
Identificare (Lent	e chiusa)	21 m	Tipo PoE	PoE 802.3af
IMMAGINE			LENTE	
Sensore		CMOS ®	Tipo lente	Zoom ottico
Risoluzione del se	ensore 2 9	960 x 1668	Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Dimensione del s		1/2.7'	Apertura massima	a del diaframma F/1.5
		1/ 4. /	Angolo di visione	113°-31°

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Distanza n
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W:	MATERIAL
Rapporto S / N	0.0007Lux Piu di 56dB	Dimension
Rapporto 37 N	Più di 36aB	Materiale
VISIONE NOTTURNA		Peso neto
Distanza di visione notturna	60 m	Peso con c
Tipo di visione notturna	IR	
Numero di LED	4	STORAGE
IR ON/Off	Automatico / Manuale	scheda Mi
 Starlight	Sí	Sistemi di :
AMBIENTE		Anomalia o memorizza
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C	SISTEMA (
Grado di protezione	IP67	Memoria F
Uso	Interno / Esterno	Memoria F
Umidità massima	95%	
INFORMAZIONI CENEDALI		ASSI
INFORMAZIONI GENERALI		Moviment
Serie	Wiz Sense	
Tecnología	IP	
Tipo di telecamera	Bullet	
AUDIO(TELECAMERE)		
Microfono incorporato	Sí	
Compressione audio G.7	711A / G.711U / G.726 / PCM	

900mm	Distanza minima di messa a
	MATERIALE E DIMENSIONI
238.5 x 90.7 (Ø) mm	Dimensioni
Metallo	Materiale
750 g	Peso neto
990 g	Peso con confezione
	STORAGE
Fino 256Gb	scheda Micro SD
NAS / FTP / SFTP / Micro SD	Sistemi di stoccaggio
Sí	Anomalia di memorizzazione
	SISTEMA (TELECAMERE)
256 MB	Memoria RAM
128 MB	Memoria ROM

3-Axis

