



MOVOK

Telecamera minidome ip da 3 megapíxeles e ottica fissa

VK-IPC-T131-L

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	3 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	3Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Distanza luce bianca	20 m
Luce bianca	Sí
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	102°

AMBIENTE

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2304 x 1296
Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25s ~ 1/1000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	3W
Amperaggio	250mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	52 m
Osservare	21 m
Riconoscere	10 m
Identificare	5 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	97 x 110 (Ø) mm
Materiale	Carcasa: metal / Anillo: plástico
Peso netto	350 g
Peso con confezione	470 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)
SMD	Sì

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Browser Web	Explorer
Software di gestione	Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

