technical datasheet





Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-D180HA-LU

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI F	RETE
Video resolution	8 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo di	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	utenti Protezione password	 Sí
AGC	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sí		
WDR	WDR (120 dB)	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Immagini al secondo	12.5fps@4K	Dispositivi mobili Vista in diretta simultar	Android / IOS (Apple) nea Fino a 6 canali
Uscita video	RJ45	ALIMENTAZIONE CONS	SUMO
Modalità giorno / notte	Automatico	modo dell'alimentazion	
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tensione	12V
Tipo di codice	CBR / VBR	Consumo (w)	6W
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps	Amperaggio	500mA
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Alimentazione PoE	Sí
Main stream 4K / 6N	1px / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)	Tipo PoE	PoE 802.3af
Sub stream 720P	/ 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)	LENTE	
Filigrana	Sí	Tipo lente	Fissa
Specchio	On / Off	Distanzia focale	2.8 mm
	J., J.	Apertura massima del d	diaframma F/2.0
IMMAGINE		Angolo di visione	113°
Sensore	CMOS ®	Filto IR	Sí
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	AMDIENTE	
Dimensione del sensore	1/2.7'	AMBIENTE	70.00 60.00
Velocità dell'otturatore elet	tronico 1/3 ~ 1/100000s	Temperatura di esercizi	
Illuminazione minima	0.01Lux	Grado di protezione	IP67
Rapporto S / N	Más de 52dB	Antivandalismo	IK08
VICIONE MOTTURNA		Uso	Interno / Esterno
VISIONE NOTTURNA Distanza di visione		Umidità massima	95%
notturna	30 m	MATERIALE E DIMENSI	ONI
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Luce bianca	Sí	Materiale	Metallo e plastica
Lunghezza d'onda	850 nm	Peso neto	 550 g

Peso con confezione

810 g

technical datasheet

Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione G.711A / C audio	G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC- LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
	ps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC- LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

DISTANZA DORI

Rilevare	78 m
Osservare	31 m
Riconoscere	15 m
Identificare	7 m

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del	Sí
movimento	<u> </u>
Video Tamper	Sí
Classificazione	Sì
veicolo / umano	

STORAGE

Sistemi di stoccaggio	FTP
-----------------------	-----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ASSI

Movimento	3-Axis
MOVITTETICO	3-AXI3

