

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-T280HA-LU

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|--|
| Video resolution | 8 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 12.5fps@4K |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Automatico |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps) |
| Filigrana | Sí |
| Specchio | On / Off |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore | CMOS® |
| Risoluzione del sensore | 3840 x 2160 |
| Dimensione del sensore | 1/2.7" |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | 0.01Lux |
| Rapporto S / N | Más de 52dB |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Luce bianca | Sí |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo S e T |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Protezione password | Sí |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 6 canali |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 5W |
| Amperaggio | 410mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

LENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanza focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/2.0 |
| Angolo di visione | 113° |
| Filto IR | Sí |

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 78 m |
| Osservare | 31 m |
| Riconoscere | 15 m |
| Identificare | 7 m |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni | 89.2 x 110 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo e plastica |
| Peso netto | 360 g |
| Peso con confezione | 510 g |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

technical datasheet

Smart Hybrid Light **Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Filtro rumore **SI**

Frequenza di campionamento **8kHz / 16kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion **Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**

Rilevazione del movimento **Sì**

Video Tamper **Sì**

Classificazione veicolo / umano **Sì**

STORAGE

Sistemi di stoccaggio **FTP**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

Serie **HiWatch**

ASSI

Movimento **3-Axis**

