



Server di analisi da 11 canali DFPRO11



RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Personas	Si
Vehículos	Si
Entrada/salida de región	Si
Sabotaje	Si
Merodeo	Si
Objeto abandonado/perdido	Si
Permite combinar reglas	Si
Smart PTZ	Si
Autotracking (ATKPRO)	Sì, opzionale
Definición de niveles de seguridad	Si

VIDEO

ONVIF	Si
ONVIF bridge	Si
Canales de analítica	11
Soporta cámaras térmicas	Si
Virtual IR	Si
Estabilizador de imagen	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	130W
Alimentador incluido	Si

USCITE

HDMI	1
VGA	2
Jack per cuffie	1
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 35 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Enrackable
Dimensioni	482 x 300 x 90 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	8000 g
Telaio	2U

DISTANZA DI RILEVAMENTO (TERMICHE)

Calculos basados en	Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore 384 x 288
Óptica de 7 mm	70 m (distanza cieca: 7 m)
Óptica de 10 mm	100 m (distanza cieca: 11 m)
Ottica da 15 mm	155 m (distanza cieca: 17 m)
Óptica de 25 mm	300 m (distanza cieca: 29 m)

COMUNICAZIONE

Comunicazione con CRA	Si
Comunicación con VMS	Si
Comunicación con PSIM	Si
App mobile	Davantis

DISTANZA DI RILEVAMENTO (GIORNO/NOTTE)

Calcoli basati su	Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore da 1/3"
Ottica da 3 mm	32 m (distanza cieca: 2 m)
Ottica da 8 mm	67 m (distanza cieca: 8 m)
Ottica da 15 mm	122 m (distanza cieca: 15 m)

INGRESSI

USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
-----	----------------------------------