

MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B351-ZAS-I-B



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	61 m
Rivelare (Lente chiusa)	200 m
Osservare (Lente aperta)	24 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
------------	--------------------

technical datasheet

Illuminazione minima **Color: 0.002Lux / B/W:
0.0002Lux**

Rapporto S / N **Piu di 56dB**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **224 x 77 x 76 mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **800 g**

Peso con confezione **950 g**

Colore **Nero**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-40 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **FTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione **Sì**

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM **128 MB**

Memoria ROM **256 MB**

Distanza focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.6**

Angolo di visione **108° ~ 33°**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 3**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Bullet**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

ASSI

Movimento **3-Axis**

