



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T351-AS-I-B

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>       |
| BLC                     | <b>Sì</b>                |
| HLC                     | <b>Sì</b>                |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                |
| AGC                     | <b>Sì</b>                |
| AWB                     | <b>Sì</b>                |
| WDR                     | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>             |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>              |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>            |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>     |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bit rate                | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream             | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream              | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2            | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>          |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion               | <b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Funciones IA                    | <b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>                                       |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                                        |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                                        |
| Rilevamento facciale            | <b>Sì</b>                                                                                        |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                                        |
| SMD                             | <b>Sì</b>                                                                                        |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>   |
| Tensione                          | <b>12V</b>  |
| Consumo (w)                       | <b>5.2W</b> |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo G</b>                  |
| Numero massimo di utenti  | <b>20 utenti</b>                   |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |

## IMMAGINE

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2880 x 1620</b>                      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7'</b>                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b> |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>                      |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni          | <b>110 x 122 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>          |
| Peso netto          | <b>600 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>730 g</b>            |
| Colore              | <b>Nero</b>             |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Starlight                    | <b>Sì</b>                   |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>60</b>   |
| Osservare    | <b>24 m</b> |
| Riconoscere  | <b>12 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

# technical datasheet

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Amperaggio        | <b>440mA</b>       |
| Alimentazione PoE | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione              | <b>111°</b>   |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## STORAGE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Fino 256Gb</b>     |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sí</b>             |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>128 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>256 MB</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Serie              | <b>Serie 3</b>  |
| Tecnología         | <b>IP</b>       |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Microfono incorporato | <b>Sí</b>                                 |
| Compressione audio    | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

