



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T381-AS-I

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Video resolution        | 8 Megapixel       |
| BLC                     | Sì                |
| HLC                     | Sì                |
| 3D-NR                   | Sì                |
| AGC                     | Sì                |
| AWB                     | Sì                |
| WDR                     | WDR (140 dB)      |
| Immagini al secondo     | 20fps             |
| Uscita video            | RJ45              |
| Modalità giorno / notte | Colore            |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone     |
| Tipo di codice          | CBR / VBR         |
| Bit rate                | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressione            | H.265 / H.264     |
| Main stream             | 4K (1 ~ 20fps)    |
| Sub stream              | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2            | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Specchio                | On / Off          |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area |
| Funzioni di IA                  | Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale                                    |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                                                                |
| Intrusione                      | Sì                                                                                                |
| Rilevamento facciale            | Sì                                                                                                |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                                                                |
| SMD                             | Sì                                                                                                |

## IMMAGINE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Sensore                 | CMOS ®      |
| Risoluzione del sensore | 3840 x 2160 |
| Dimensione del sensore  | 1/2.8"      |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sì, tipo G                  |
| Numero massimo di utenti  | 20 utenti                   |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione      | MOVOK (CMS)                 |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)       |
| Disconnessione di rete    | Sì                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                          |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC          |
| Tensione                          | 12V         |
| Consumo (w)                       | 5.2W        |
| Amperaggio                        | 440mA       |
| Alimentazione PoE                 | Sì          |
| Tipo PoE                          | PoE 802.3af |

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Distanza di visione notturna | 40 m                 |
| Tipo di visione notturna     | IR                   |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale |
| Starlight                    | Sì                   |

## LENTE

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Tipo lente                     | Fissa  |
| Distanza focale                | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.6  |
| Angolo di visione              | 107°   |

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Serie 3 |
|-------|---------|

# technical datasheet

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/1000000s |
|--------------------------------------|------------------|

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Illuminazione minima | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
|----------------------|----------------------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Rapporto S / N | Piu di 56dB |
|----------------|-------------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensioni | 110 x 122 (Ø) mm |
|------------|------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | Metallo |
|-----------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 610 g |
|------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso con confezione | 730 g |
|---------------------|-------|

## DISTANZA DORI

|          |      |
|----------|------|
| Rilevare | 82 m |
|----------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Osservare | 32 m |
|-----------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Riconoscere | 16 m |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Identificare | 8 m |
|--------------|-----|

## STORAGE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
|-----------------|------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sistemi di stoccaggio | FTP / Micro SD |
|-----------------------|----------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anomalia di memorizzazione | Sì |
|----------------------------|----|

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria ROM | 256 MB |
|-------------|--------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tipo di telecamera | Minidome |
|--------------------|----------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Microfono incorporato | Sì |
|-----------------------|----|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
|--------------------|------------------------------------|

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

