



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8176-PE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.012Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
Conta persone e oggetti	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	850mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e M
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.68 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0

technical datasheet

Umidità massima **95%**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **15 m**

Tipo di visione notturna **IR**

Numero di LED **2**

Starlight **Sì**

DISTANZA DORI

Rilevare **50 m**

Osservare **19 m**

Riconoscere **10 m**

Identificare **5 m**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **107 x 122 (Ø) mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **850 g**

Peso con confezione **1050 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **AI Panoramic Camera Series**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

Angolo di visione **180°**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Frequenza di campionamento **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Bit rate **16 Kbps ~ 256 Kbps**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino a 1TB**

Sistemi di stoccaggio **NAS / Micro SD / Registratore**

Anomalia di memorizzazione **Sì**

ANR (registrazione ridondante in SD) **Sì**

ASSI

Movimento **2-Axis**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **Sì**

