Rilevatore volumetrico cablato

MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	**Centrali Fibra Ajax**
Indicatori LED	**Sì**
Tamper	**Dual**
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	**12 ~ 300 sec**
Tipo di connessione	**BUS**
Protezione da falsi allarmi	**Sì, analisi algoritmica**
Distanza di trasmissione	**Fino a 2000 m**

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Altezza di installazione	**2.4 m**
Rilevazione dell'angolo	**88.5° Orizzontale / 80° Verticale**
Distanza di rilevamento	**12 m**
Velocità di rilevamento	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Immunità agli animali domestici	**Fino a 20 kg e 50 cm**
Tecnologia di rilevazione	**Volumetrico**

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Qualità fotografica	**640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120**
Tempo di ricezione di una fotografia	**7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)**
Immagini di serie	**1 - 5 immagini**
Foto bajo demanda (PhOD)	**Sì**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR**
Regolazione della sensibilità	**Sí**
Compensazione della temperatura digitale	**Sì**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**135 x 70 x 66 mm**
Materiale	**Plastica**
Peso neto	**160 g**
Peso con confezione	**200 g**
Colore	**Nero**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado di protezione	**IP50**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**75%**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC (tramite Hub Hybrid BUS)**
Tensione	**24V**
Supporto batteria	**Incluida**