

HIKVISION
accessories

Switch 28 porte con 24 porte PoE

DS-3E1326P-EI



GESTIONE REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Resettare switch	Si
Reset della porta PoE	Si
Attivazione della modalità estesa	Si, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Si
Consumo energetico effettivo	Si, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Si (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Si, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Si, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Si, per dispositivi Hikvision collegati

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperaggio	6600mA
Consumo in standby	30W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	370W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

PORTE ETHERNET

Porte POE	24
Puertos Uplink	2
Porta in fibra	2 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	28
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 220.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2650 g
Peso con confezione	3470 g

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	14.8 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	11.01 Mpps
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4 Mb

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

