

HIKVISION
accessories

Switch 10 porte con 8 porte PoE

DS-3E1510P-EIV2



GESTIONE REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reset switch	Si
Reset della porta PoE	Si
Attivazione della modalità estesa	Si, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Si
Consumo energetico effettivo	Si, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Si (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Si, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Si, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Si, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	20 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	14.88 Mpps
VLAN	Si (max 32 VLAN)
DHCP	Si
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1.5 Mb
Porta specchio	Si
PoE Watchdog	Si

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	2
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	10

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	120W
Amperaggio	2220mA
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	110W

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	500 g
Peso con confezione	1260 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	4K
-----------------------------	-----------

