technical datasheet

HIKVISION° accesories



Switch 10 porte con 8 porte PoE DS-3E1510P-EIV2

GESTIONE REMOTA

P2P	Sì
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Resettare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	20 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	14.88 Mpps
VLAN	Sì (max 32 VLAN)
DHCP	Sí
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1.5 Mb
Porta specchio	Sí
PoE Watchdog	Sì

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	2
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	10

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802.3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	120W
Amperaggio	2220mA
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	110W

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	500 g
Peso con confezione	1260 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC 4K

