



Telecamera bullet hd-cvi da 8
megapixels e ottica zoom ottico

HAC-HFW2802TU-Z-A-S2-DIP

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	4x
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Rapporto S / N	Piu di 65dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	113° ~ 47°
Distanza minima di messa a fuoco	1200mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Bullet

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	----

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	83 m
Rivelare (Lente chiusa)	190 m
Osservare (Lente aperta)	33 m
Osservare (Lente chiusa)	76 m
Riconoscere (Lente aperta)	17 m
Riconoscere (Lente chiusa)	38 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	19 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	80 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10.9W
Amperaggio	910mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	820 g
Peso con confezione	1130 g

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Interruttore DIP	Sì
------------------	----