



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW3449H-AS-PV-S5

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR / ABR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off
SSA	Sì
AI SSA	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì
Full Color	Sì
Luce bianca	1
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
AcuPick	Sì
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 4.0	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

AUDIO(TELECAMERE)

technical datasheet

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	101°
Distanza minima di messa a fuoco	1500mm

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110.9 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	750 g
Peso con confezione	920 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	256 MB

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	66 m
Osservare	26 m
Riconoscere	13 m
Identificare	7 m

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì

TIOC

Sirena	Sì
Luce	Luce blu / rossa

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	------------------------------

