# technical datasheet





### Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW3449H-AS-PV-S5

VIDEO (TELECAMERE)
--------------------

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR / ABR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sì

#### VISIONE NOTTURNA

30 m
Dual light (IR+Luz blanca)
1
Automatico / Manuale
Sí
Sí
30 m
1
Sì

#### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
AcuPick	Sì
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD 4.0	Sì

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sì

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono	Cí
incorporato	31

# technical datasheet

IIVIIVIAOINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima Co	lor: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	101°
Distanza minima di messa a fuoco	1500mm
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	256 MB
ASSI	
Movimento	3-Axis

-	
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1
DISTANZA DORI	
Rilevare	66 m
Osservare	26 m
Riconoscere	13 m
Identificare	7 m
MATERIALE E DIMENS	IONI
Dimensioni	110.9 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	750 g
Peso con confezione	920 g
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
TIOC	
Sirena	Si
Luce	Luce blu / rossa

### INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme 1 Ingresso / 1 Uscita

