



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW2449T-AS-IL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	6 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì
Full Color	Sì
Distanza luce bianca	50 m
Luce bianca	2
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.1W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	85 m
Osservare	34 m
Riconoscere	17 m

technical datasheet

Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/1000000s
Illuminazione minima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	3.6 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	84°
Distanza minima di messa a fuoco	1700mm

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Uscita audio	1

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	720 g
Peso con confezione	950 g

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

Identificare	9 m
--------------	-----

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	85%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------