



## Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW2549T-AS-IL

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>                                         |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                                  |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                                  |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                        |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                               |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                                |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                                              |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                                       |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                           |
| Bit rate                | <b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                                       |
| Main stream             | <b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>                 |
| Sub stream              | <b>704 × 576</b>                                           |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                                  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                            |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo S, G e T</b>           |
| Numero massimo di utenti  | <b>20 utenti</b>                   |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |
| Cybersecurity             | <b>Sì</b>                          |

### IMMAGINE

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Sensore                 | <b>CMOS ®</b>      |
| Risoluzione del sensore | <b>2960 x 1668</b> |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>60 m</b>                                                |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                          |
| Numero di LED                | <b>2</b>                                                   |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b>                                |
| Starlight                    | <b>Sì</b>                                                  |
| Full Color                   | <b>Sì</b>                                                  |
| Luce bianca                  | <b>2</b>                                                   |
| Distanza luce bianca         | <b>50 m</b>                                                |
| Smart Dual Illumination      | <b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b> |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                   |
| Rilevamento audio               | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |
| SMD PLUS                        | <b>Sì</b>                                                                            |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>6.7W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>560mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### DISTANZA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Rilevare    | <b>85 m</b> |
| Osservare   | <b>34 m</b> |
| Riconoscere | <b>17 m</b> |

# technical datasheet

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensione del sensore               | 1/2.7"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/1000000s                 |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Rapporto S / N                       | Piu di 56dB                      |

## LENTE

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tipo lente                       | Fissa  |
| Distanza focale                  | 3.6 mm |
| Apertura massima del diaframma   | F/1.6  |
| Angolo di visione                | 92°    |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1700mm |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Microfono incorporato | Sí                            |
| Ingresso audio        | 1 Ingresso                    |
| Compressione audio    | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Uscita audio          | 1                             |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dimensioni          | 238.5 x 90.7 (Ø) mm |
| Materiale           | Metallo             |
| Peso netto          | 720 g               |
| Peso con confezione | 970 g               |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Identificare | 9 m |
|--------------|-----|

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Serie              | Wiz Sense |
| Tecnología         | IP        |
| Tipo di telecamera | Bullet    |

## STORAGE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD            | Fino 256Gb            |
| Sistemi di stoccaggio      | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí                    |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

