technical datasheet

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

SD3C205DB-GNY-A-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Zoom digitale	**16x**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**H.264: 64Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G e T**
Metodo di trasmissione	**Unicast / Multicast**
Numero massimo di utenti	**20 utenti**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software di gestione	**DSS Pro / DMSS**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Disconnessione di rete	**Sí**
Conflitto di indirizzi IP	**Sí**

VISIONE NOTTURNA

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Rilevamento audio	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sì**
Detección de parking	**Sì**
SMD 3.0	**Sì**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**44 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**140 m**
Osservare (Lente aperta)	**18 m**
Osservare (Lente chiusa)	**55 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**9 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**28 m**
Identificare (Lente aperta)	**4 m**
Identificare (Lente chiusa)	**14 m**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**5x**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Apertura massima del diaframma	**F1.6 ~ F3.0**
Angolo di visione	**99.6° ~ 31.5°**
Distanza minima di messa a fuoco	**1500mm**
Messa a fuoco automatica	**Si**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**

technical datasheet

Distanza di visione notturna	**50 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Numero di LED	**2**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Luce bianca	**2**
Distanza luce bianca	**30 m**
Smart Dual Illumination	**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**12W**
Amperaggio	**1500mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

PTZ

Gamma pan / tilt	**Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 0.1°/s ~ 36°/s / Verticale 0.1°/s ~ 25.8°/s**
Velocidad entre presets	**Orizzontale 35.7°/s / Verticale 27.1°/s**
Memorie	**300**
Posizione dopo fallimento elettrico	**Ritorna alla posizione prima del fallimento**
Modalità di inattività	**Preset**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Wiz Sense**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**PTZ**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Altoparlante incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**

TIOC

Sirena	**Si**
Luce	**bianca**
Intervallo di durata della sirena	**5s ~ 30s**

Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s ~ 1/30,000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**
Protección contra rayos	**2KV**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**236.2 x 142.6 x 140 mm**
Peso neto	**1100 g**
Peso con confezione	**1700 g**

STORAGE

scheda Micro SD	**Hasta 512Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	**512 MB**
Memoria ROM	**128 MB**

ASSI

Movimento	**2-Axis**