



Telecamera PT ip da 4 megapixel e ottica fissa

SD3A400-GN-A-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 2304Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 768Kbps ~ 6912Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Sì
Full Color	Sì
Distanza luce bianca	30 m
Luce bianca	2
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

PTZ

Gamma pan / tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 0.1°/s ~ 26°/s / Verticale 0.1°/s ~ 17.5°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 26°/s / Verticale 17.5°/s
Memorie	300

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	13W
Amperaggio	1500mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	80.2°
Distanza minima di messa a fuoco	300mm

DISTANZA DORI

Rilevare	55 m
----------	-------------

technical datasheet

Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset

ANALISI VIDEO

Tipo de detección	Analitico con clasificación de persona in línea/atravesamiento de área
Atravesamiento de la línea	Sí
Intrusión	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	2KV

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	LITE
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PT

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	271.7 x 165.5 x 140 mm
Peso neto	1070 g
Peso con confezione	1465 g

TIOC

Sirena	Si
Luce	bianca
Intervallo di durata della sirena	5s ~ 30s

Osservare	22 m
Riconoscere	11 m
Identificare	5 m

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Altoparlante incorporato	Sí
Compresione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

