



**Milesight**

**Telecamera minidome ip da 5 megapíxeles e ottica zoom ottico**

**MS-C5375-FPD**

## VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Video resolution          | <b>5 Megapixel</b>                                                      |
| BLC                       | <b>Sí</b>                                                               |
| HLC                       | <b>Sí</b>                                                               |
| 3D-NR                     | <b>Sí</b>                                                               |
| AGC                       | <b>Sí</b>                                                               |
| AWB                       | <b>Sí</b>                                                               |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>                                                     |
| Immagini al secondo       | <b>25fps</b>                                                            |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>                                                             |
| Modalità giorno / notte   | <b>Automatico / Manuale</b>                                             |
| Privacy mask              | <b>Fino a 4 zone</b>                                                    |
| Sistema anti appannamento | <b>Sí</b>                                                               |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR</b>                                                        |
| Bit rate                  | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                  |
| Compressione              | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                           |
| Main stream               | <b>5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>      |
| Sub stream                | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>        |
| Sub stream 2              | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b> |
| Anti sfarfallio           | <b>Sí</b>                                                               |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sí</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sí</b>                                                                            |
| Oggetto abbandonato             | <b>Sí</b>                                                                            |
| Oggetto perso                   | <b>Sí</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                                            |
| Rilevazione di bighellonare     | <b>Sí</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sí</b>                                                                            |

## DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>60 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>192 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>24 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>76 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>12 m</b>  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>38 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>6 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>19 m</b>  |

## IMMAGINE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2592 x 1944</b>      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.8"</b>           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.008 Lux</b>        |
| Rapporto S / N                       | <b>Più di 55 dB</b>     |

## LENTE

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo lente                     | <b>Zoom ottico</b>      |
| Distanza focale                | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.4</b>            |
| Angolo di visione              | <b>99° ~ 31°</b>        |
| Messa a fuoco automatica       | <b>Sí</b>               |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP         | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>  |
| ONVIF                  | <b>Sì, tipo S, G, T e Q</b> |
| Software di gestione   | <b>Milesight CMS</b>        |
| Filtro indirizzo IP    | <b>Sí</b>                   |
| Disconnessione di rete | <b>Sí</b>                   |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Microfono incorporato      | <b>Sí</b>                                  |
| Compressione audio         | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>         |
| Frequenza di campionamento | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b> |

# technical datasheet

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Antivandalismo           | IK10              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 90%               |
| Protección contra rayos  | 2KV               |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dimensioni          | 115 x 130 (Ø) mm |
| Materiale           | Metallo          |
| Peso netto          | 760 g            |
| Peso con confezione | 950 g            |

## STORAGE

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| scheda Micro SD                      | Fino 256Gb                    |
| Sistemi di stoccaggio                | NAS / Micro SD / Registratore |
| Anomalia di memorizzazione           | Sì                            |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sì                            |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Consumo (w)       | 6.5W        |
| Alimentazione PoE | Sì          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Bit rate | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
|----------|--------------------|

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Serie              | AI Mini Camera Series |
| Tecnología         | IP                    |
| Tipo di telecamera | Minidome              |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Distanza di visione notturna | 50 m |
| Tipo di visione notturna     | IR   |
| Starlight                    | Sì   |

