


**HIKVISION®**

Telecamera minidome 4 in 1  
(cvi, tvi, ahd e analogico) da 5  
megapixel e ottica fissa

**DS-2CE57H0T-VPITF**
**VIDEO (TELECAMERE)**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>                                      |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                             |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                            |
| Uscita video            | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico / Manuale</b>                             |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

**AMBIENTE**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Antivandalismo           | <b>IK10</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

**DISTANZA DORI**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>68 m</b> |
| Osservare    | <b>27 m</b> |
| Riconoscere  | <b>14 m</b> |
| Identificare | <b>7 m</b>  |

**MATERIALE E DIMENSIONI**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni          | <b>84.7 x 110.8 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>360 g</b>               |
| Peso con confezione | <b>490 g</b>               |

**VISIONE NOTTURNA**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>20 m</b> |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>   |
| EXIR 2.0                     | <b>Sì</b>   |

**IMMAGINE**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>            |
| Risoluzione del sensore              | <b>2560 x 1944</b>       |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>           |

**LENTE**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/2.0</b>  |
| Angolo di visione              | <b>86°</b>    |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>4.3W</b>  |
| Amperaggio                        | <b>360mA</b> |

**INFORMAZIONI GENERALI**

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Serie              | <b>PRO</b>                                |
| Tecnología         | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b> |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b>                           |

**ASSI**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

