technical datasheet



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2346G2-ISU/SL

VIDEO (TELECAM	1ERE)
Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sí
Tipo di codice	CBR/VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
AUDIO(TELECAM	IERE)
Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
	C / I/b /C E33 A / C E33 I I) / 3C I/b

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)

/ 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320

Kbps (MP3)

Bit rate

Uscita audio

IMMAGINE

CARAT	TERIS	TICHE	DIRETE	

	o,,
1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo S, G e T	ONVIF
Fino a 32 utenti	Numero massimo di utenti
Sí	Protezione password
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central	Software di gestione
Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
Fino a 6 canali	Vista in diretta simultanea
Sí	Filtro indirizzo IP
	ANALISI VIDEO
Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)	Tipo di rilevamento

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

VISIONE NOTTURNA

IR	Tipo di visione notturna
2	Numero di LED
Automatico / Manuale	IR ON/Off
Si	EXIR
850 nm	Lunghezza d'onda
Si	DarkFighter

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	103°

technical datasheet

Sensore	CMOS ®	Filto IR	Sí
Risoluzione del sensore	2688 x 1520	AMBIENTE	
Dimensione del sensore	1/3'	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Grado di protezione	IP67
Illuminazione minima	0.003Lux	Uso	Interno / Esterno
Rapporto S / N	Más de 52dB	Umidità massima	95%
ALIMENTAZIONE CONSUMO		INFORMAZIONI GENERALI	
modo dell'alimentazione elettrica	DC	Serie	Acusense
Tensione	12V	Tecnología	IP
Consumo (w)	7.8W	Tipo di telecamera	Minidome
Amperaggio	650mA	ripo di telecarriera	Millidoffie
Alimentazione PoE	Sí	STORAGE	
Tipo PoE	PoE 802.3af	scheda Micro SD	Hasta 512Gb
DISTANZA BODI		Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
DISTANZA DORI	60	ANR (registrazione ridondante in	Sí
Rilevare	60	SD)	5.
Osservare	24 m	ASSI	
Riconoscere	12 m	Movimento	3-Axis
Identificare	6 m	INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)	
MATERIALE E DIMENSIONI		Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
Dimensioni	124 x 138 (Ø) mm		3
Materiale	Metallo		
Peso neto	825 g		
Peso con confezione	1120 g		
TIOC			
Sirena	Si		
Luce	bianca		
Siren Power	95dB		
SISTEMA (TELECAMERE)			
pulsante reset	Sí		
p 3.33. 100 1 000 t	31		