



HIKVISION®

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE3A404IWG-E/W

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 24 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sì
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	4x
Distanza focale	2.7 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	96.7° ~ 31.6°
Messa a fuoco automatica	Sì
Velocità dello zoom	2 s
Filtro IR	Sì

PTZ

Gamma pan / tilt	Horizontal 350° / Vertical 90°
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 0.1°/s ~ 60°/s / Verticale 0.1°/s ~ 50°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 60°/s / Verticale 50°/s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tours
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset / Patrol Scan

VISIONE NOTTURNA

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	61 m
Rivelare (Lente chiusa)	187 m
Osservare (Lente aperta)	24 m
Osservare (Lente chiusa)	74 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	37 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	19 m

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canale a banda larga	20 / 40 MHz
Sicurezza	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS
Velocità	11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - mcs7
Distanza di trasmissione	150 m
Antenna	2

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Uscita audio	1

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s ~ 1/30,000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	--------

Distanza di visione notturna	50 m
------------------------------	------

Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sì
Distanza luce bianca	6 m
DarkFighter	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	16W
Amperaggio	3300mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	6KV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	182 x 179.3 x 120.5 mm
Materiale	Alluminio e policarbonato
Peso netto	1125 g
Peso con confezione	1900 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

