


HIKVISION®
Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa
DS-2CD2146G2H-ISU
VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Funzioni di IA	Rilevamento facciale
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Uscita audio	1

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	100.2°

technical datasheet

Consumo (w)	7.2W	Distanza minima di messa a fuoco	1900mm
Amperaggio	600mA	Filtro IR	Sí
Alimentazione PoE	Sí	MATERIALE E DIMENSIONI	
Tipo PoE	PoE 802.3af	Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
VISIONE NOTTURNA		Materiale	Lega di alluminio
Distanza di visione notturna	30 m	Peso neto	550 g
Tipo di visione notturna	IR	Peso con confezione	800 g
IR ON/Off	Automatico / Manuale	INFORMAZIONI GENERALI	
EXIR	Si	Serie	Acusense
Lunghezza d'onda	850 nm	Tecnología	IP
DarkFighter	Si	Tipo di telecamera	Minidome
AMBIENTE		STORAGE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Grado di protezione	IP67	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
Antivandalismo	IK10	SISTEMA (TELECAMERE)	
Uso	Interno / Esterno	pulsante reset	Sí
Umidità massima	95%		
DISTANZA DORI			
Rilevare	63 m		
Osservare	25 m		
Riconoscere	12 m		
Identificare	6 m		
ASSI			
Movimento	3-Axis		
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)			
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita		