

HIKVISION®



Telecamera lettura delle targhe (anpr) ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD3646G2/P-IZS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 15fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
Lettura targa	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	200 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.003Lux

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67

technical datasheet

Tensione	12V
Consumo (w)	13W
Amperaggio	1080mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Lunghezza d'onda	850 nm
DarkFighter	Sì

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	107.6° ~ 30.3°

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Lista bianca	10.000 record
Lista nera	10.000 record
Massima velocità veicolo	40 Km / h
Detección de vehículo sin matrícula	Sì

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	-----------

Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	340.9 x 105 (Ø) mm
Materiale	Legia di alluminio
Peso netto	1300 g
Peso con confezione	2100 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Letture delle targhe (ANPR)

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
Vídeo	1 ingresso BNC
Wiegand	1

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

