

**HIKVISION®**

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD2646G2HT-IZS

**VIDEO (TELECAMERE)**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                                            |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                             |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico / Manuale</b>                             |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                                    |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Bit rate                | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compressione            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream             | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream              | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2            | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                               |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

**ANALISI VIDEO**

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion               | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Funciones IA                    | <b>Detección facial</b>                                                              |
| Cambio di scena                 | <b>Sì</b>                                                                            |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevamento facciale            | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |

**CARATTERISTICHE DI RETE**

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S, G e T</b>                     |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>                      |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                                    |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>                       |
| Filtro indirizzo IP         | <b>Sì</b>                                    |

**DISTANZA DORI**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>63 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>180 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>25 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>71 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>13 m</b>  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>36 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>6 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>18 m</b>  |

**LENTE**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo lente                       | <b>Zoom ottico</b>    |
| Distanza focale                  | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.0</b>          |
| Angolo di visione                | <b>105.4° ~ 34.3°</b> |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>1000mm</b>         |
| Filto IR                         | <b>Sì</b>             |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>13W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>1080mA</b> |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>     |

# technical datasheet

## IMMAGINE

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sensore                              | CMOS ®          |
| Risoluzione del sensore              | 2688 x 1520     |
| Dimensione del sensore               | 1/3"            |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima                 | 0.001Lux        |
| Rapporto S / N                       | Más de 52dB     |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso audio             | 1 Ingresso                                                                                                              |
| Compressione audio         | G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                                       |
| Filtro rumore              | SI                                                                                                                      |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz                                                                                     |
| Bit rate                   | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Uscita audio               | 1                                                                                                                       |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Distanza di visione notturna | 60 m                 |
| Tipo di visione notturna     | IR                   |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale |
| Lunghezza d'onda             | 850 nm               |
| DarkFighter                  | Si                   |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dimensioni          | 298 x 97.9 x 95.7 mm |
| Materiale           | Metallo              |
| Peso netto          | 1490 g               |
| Peso con confezione | 2300 g               |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|

|          |              |
|----------|--------------|
| Tipo PoE | PoE+ 802.3at |
|----------|--------------|

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Antivandalismo           | IK10              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Serie              | Acusense |
| Tecnología         | IP       |
| Tipo di telecamera | Bullet   |

## STORAGE

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| scheda Micro SD                      | Hasta 512Gb          |
| Sistemi di stoccaggio                | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí                   |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|                |    |
|----------------|----|
| pulsante reset | Sí |
|----------------|----|

