

HIKVISION
HiWatch Series


Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B440HA-LUF/SL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.5W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica

technical datasheet

Lunghezza d'onda	850 nm
------------------	--------

Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
--------------------	---

LENTE

Tipo lente	Fissa
------------	-------

Distanza focale	4 mm
-----------------	------

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	-------

Angolo di visione	78°
-------------------	-----

Filto IR	Sì
----------	----

DISTANZA DORI

Rilevare	78 m
----------	------

Osservare	31 m
-----------	------

Riconoscere	15 m
-------------	------

Identificare	7 m
--------------	-----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Bullet
--------------------	--------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Peso netto	580 g
------------	-------

Peso con confezione	630 g
---------------------	-------

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
---------------------	--

Rilevazione del movimento	Sì
---------------------------	----

Video Tamper	Sì
--------------	----

Classificazione veicolo / umano	Sì
---------------------------------	----

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
-----------------	-------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	----------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	----

