technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

HWI-D640HA-LZU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**
Specchio	**On / Off**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**65 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**200 m**
Osservare (Lente aperta)	**25 m**
Osservare (Lente chiusa)	**79 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**13 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**40 m**
Identificare (Lente aperta)	**6 m**
Identificare (Lente chiusa)	**20 m**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1440**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Numero di LED	**1**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Lunghezza d'onda	**850 nm**
Distanza luce bianca	**30 m**
Luce bianca	**2**
Smart Hybrid Light	**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G e T**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**9.6W**
Amperaggio	**800mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Filtro rumore	**SI**
Frequenza di campionamento	**8kHz / 16kHz**

technical datasheet

Dimensione del sensore	**1/3'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**96.7° ~ 29.7°**
Filto IR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**97.6 x 121.5 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo e plastica**
Peso neto	**540 g**
Peso con confezione	**740 g**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**

STORAGE

scheda Micro SD	**Hasta 512Gb**
Sistemi di stoccaggio	**FTP / Micro SD**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**