



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome IP da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-T221H-C

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	410mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	20 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
EXIR	Sì
Lunghezza d'onda	850 nm

AMBIENTE

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.9"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.2
Angolo di visione	94°
Filtro IR	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	88.4 x 112 (Ø) mm
Materiale	Plastica
Peso netto	280 g
Peso con confezione	450 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
---------------------	--

technical datasheet

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

DISTANZA DORI

Rilevare **48 m**

Osservare **19 m**

Riconoscere **9 m**

Identificare **4 m**

ASSI

Movimento **3-Axis**

Rilevazione del
movimento

Sì

