

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-T240HA-LUC

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|--|
| Video resolution | 4 Megapixel |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| 3D-NR | Sì |
| AGC | Sì |
| AWB | Sì |
| WDR | DWDR |
| Immagini al secondo | 20fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
| Privacy mask | Sì |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Filigrana | Sì |
| Anti sfarfallio | Sì |
| Specchio | On / Off |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo S e T |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Protezione password | Sì |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | iVMS-4200 / HiLookVision |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 6 canali |

LENTE

| | |
|-----------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanza focale | 2.8 mm |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|--|
| Distanza di visione notturna | 20 m |
| Tipo di visione notturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numero di LED | 2 |
| IR ON/Off | Sì |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Distanza luce bianca | 20 m |
| Luce bianca | Sì |
| Smart Hybrid Light | Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2560 x 1440 |
| Dimensione del sensore | 1/2.8' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | 0.01Lux |
| Rapporto S / N | Más de 52dB |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 5W |
| Amperaggio | 420mA |
| Alimentazione PoE | Sì |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|----------------------------|--|
| Microfono incorporato | Sì |
| Compressione audio | G.711U / AAC-LC |
| Filtro rumore | SI |
| Frequenza di campionamento | 8kHz / 16kHz |
| Bit rate | 64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 45 °C |
|--------------------------|-----------------------|

technical datasheet

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Apertura massima del diaframma | F/2.2 |
| Angolo di visione | 104° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 900mm |
| Filto IR | Sì |

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 53 m |
| Osservare | 21 m |
| Riconoscere | 10 m |
| Identificare | 5 m |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni | 102.7 x 110 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo e plastica |
| Peso netto | 350 g |
| Peso con confezione | 590 g |

ANALISI VIDEO

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de deteccion | Rilevamento avanzato (classificazione delle persone) |
| Rilevazione del movimento | Sì |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|-----------------|
| Serie | HiWatch |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Minidome |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

