MOVOK

# Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

## VK-IPC-T241-LI-B

### VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Video resolution | **4 Megapixel** |
| BLC | **Sí** |
| HLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **DWDR** |
| Immagini al secondo | **25fps** |
| Uscita video | **RJ45** |
| Modalità giorno / notte | **Colore** |
| Privacy mask | **Fino a 4 zone** |
| Tipo di codice | **CBR / VBR** |
| Bit rate | **3Kbps ~ 20480Kbps** |
| Compressione | **H.265 / H.264** |
| Main stream | **4Mpx (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **D1 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **720P (1 ~ 25fps)** |
| Specchio | **On / Off** |

### VISIONE NOTTURNA

| | |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | **30 m** |
| Tipo de visión nocturna | **Dual light (IR+Luz blanca)** |
| IR ON/Off | **Automatico / Manuale** |
| Distanza luce bianca | **30 m** |
| Luce bianca | **Sí** |
| Smart Dual Illumination | **Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)** |

### CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---|---|
| Connessione IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sì, tipo G** |
| Browser Web | **Explorer** |
| Software di gestione | **Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)** |
| Disconnessione di rete | **Sí** |

### IMMAGINE

| | |
|---|---|
| Sensore | **CMOS ®** |
| Risoluzione del sensore | **2688 x 1520** |
| Dimensione del sensore | **1/2.7'** |
| Velocità dell'otturatore elettronico | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Illuminazione minima | **0.006Lux** |
| Rapporto S / N | **Piu di 56dB** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **AC** |
| Tensione | **12V** |
| Consumo (w) | **3W** |
| Amperaggio | **250mA** |
| Alimentazione PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### ANALISI VIDEO

| | |
|---|---|
| Tipo de deteccion | **Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área** |
| Attraversamento della linea | **Sí** |
| Intrusione | **Sí** |
| Rilevazione del movimento | **Sì (4 aree)** |
| Classificazione veicolo / umano | **Sí** |
| SMD | **Sì** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Fissa** |
| Distanzia focale | **2.8 mm** |
| Apertura massima del diaframma | **F/1.6** |
| Angolo di visione | **107°** |

### DISTANZA DORI

| | |
|---|---|
| Rilevare | **58 m** |
| Osservare | **23 m** |
| Riconoscere | **12 m** |
| Identificare | **6 m** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Conflitto di indirizzi IP | **Sí** |

## MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **97 x 110 (Ø) mm** |
| Materiale | **Metallo e plastica** |
| Peso neto | **350 g** |
| Peso con confezione | **480 g** |
| Colore | **Nero** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grado di protezione | **IP67** |
| Uso | **Interno / Esterno** |
| Umidità massima | **95%** |

## ASSI

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Tecnología | **IP** |
| Tipo di telecamera | **Minidome** |
| Serie | **Serie 2** |

## STORAGE

| | |
|---|---|
| Sistemi di stoccaggio | **FTP** |